



TRIBUNOL CGLP

Tribunol CGLP sind einsatzbewährte und praxiserprobte Produkte für Gleitbahn- und Bettbahnführungen, aber auch Antriebsketten geeignet. Es findet hauptsächlich seinen Einsatz in Werkzeugmaschinen, aber auch in stark beanspruchten Sägegattern mit hohen Eigenschwingungen (Resonanzen).

BESCHREIBUNG

Durch gute Korrosionseigenschaften sowie eine hervorragende Haftfähigkeit wird Rostfleckenbildung zuverlässig verhindert. Zusätzlich bleibt der Gleitfilm auch im Beisein wässriger Metallbearbeitungsmedien (wie etwa Bohr-, Schneid- und Schleifemulsionen) konstant erhalten und ein Fortspülen wird zuverlässig verhindert. Tribunol CGLP garantiert auch in Mischreibung besten Schutz, verhindert sogenanntes Ruckgleiten (stick-slip) und bietet höchstes Haftvermögen.

VORTEILE

- hohe Haftfähigkeit
- gute Korrosionsschutzeigenschaften
- keine Rost- und Fleckenbildung
- resistent gegenüber wässrigen Metallbearbeitungsmedien
- hohe Temperaturstabilität

Empfohlen und erprobt, wenn folgende Spezifikationen und Füllvorschriften gefordert werden:

DIN 51517 Teil 3 (mit Haftzusatz)

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Methode	Einheit	ISO 68	ISO 150	ISO 220
Dichte bei 15°C	DIN 51757	g/ ml	0,878	0,885	0,887
Viskosität bei 40°C	DIN 51562	mm ² /s	68	150	220
Viskosität bei 100°C	DIN 51562	mm ² /s	9	15	19
Viskositätsindex	DIN 2909	-	100	100	98
Flammpunkt	DIN ISO 2592	°C	225	240	246
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	-14	-12	-10

Einsatz nach Vorschriften der Motorenhersteller
 Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen
 Stand: Januar 2020

Rev. 22.06.2021

TRIBUTECH GmbH
 Windhauser Weg 2 - 41366 Schwalmtal